Dichiarazione di Prestazione n 12/03/15

1	Codice di identificazione unico del tipo di prodotto	FINESTRA SCORREVOLE TRASLANTE PSK PATIO SISTEMA SALAMANDER bluEvolution 82 AD , costruite con profili 6 camere di PVC-U senza proprietà di resistenza al fuoco e/o la protezione dal fumo per linea MSline+MD
2	Identificazione del prodotto da costruzione	N° DI SERIE DELLA FINESTRA O N° DELL 'ORDINE O N° DEL LOTTO DI PRODUZIONE
3	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	DESTINATE ALL'IMPIEGO IN EDIFICI RESIDENZIALI E/O PUBBLICI
4	Nome e indirizzo del fabbricante	M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. ul. Grottgera 15, 76-200 Słupsk POLSKA
5	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	SISTEMA 3
6	Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, che ha eseguito le prove di tipo ed il calcolo di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato le relazioni di prove e calcoli	INSTIUTO PER LA TECNICA DELLE COSTRUZIONI LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ Sp. z o.o. ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza Organismo Notificato Europeo N 1827
7	Prestazione dichiarata	Sulla base della specifica tecnica armonizzata EN 14351-1+A1:2010+Ap1/Ap2:2012

LP.	CARATTERISTICHE PRINCIPALI	PRESTAZIONI		
		FINESTRA SCORREVOLE TRASLANTE PSK CON UNA ANTA SCORREVOLE SENZA CONETTORE	FINESTRA SCORREVOLE TRASLANTE PSK CON DUE ANTE SCORREVOLI SENZA CONETTORE	FINESTRA SCORREVOLE TRASLANTE PSK CON UNA ANTA SCORREVOLE CON CONETTORE
1	Resistenza al carico del vento – Pressione di prova e Pressione del telaio	Classe C2	Classe B2	Classe C2
2	Tenuta all'acqua – non riparate (A)	Classe E750	Classe 6A	Classe 9A
3	Tenuta all'acqua – riparate (B)	npd	npd	npd
4	Sostanze dannose	Assenti	Assenti	Assenti
5	Capacità portante degli impianti di protezione	Prescrizioni rispettate	Prescrizioni rispettate	npd
6	Abbattimento astico R_w, c, ctr (dB)	npd	npd	npd
7	Trasmittanza termica U_w per una finestra di riferimento (W/m^2K)	0,90	0,90	0,90
8	Prestazioni di trasmissione [%] - Fattore solare - Trasmissione diretta	53 74	53 74	53 74
9	Permeabilità dell'aria	Classe 4 0,32 m ³ /h m ² lub 0,13 m ³ /h m	Classe 3 0,76 m ³ /h m ² lub 0,33 m ³ /h m	Classe 4 0,24 m ³ /h m ² lub 0,23 m ³ /h m

*) Il valore U_w stato indicato per finestra dimensioni 3000*2500 mm, con la vetrocamera con trasmittanza termica $U_g=0,5$.

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è coerente con la prestazione dichiarata al punto 7.

La presente dichiarazione di prestazione è stata rilasciata a la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.